

Elevadores de personas

Genie® Runabout™ Contractor

Especificaciones

Modelo	GRC™-12
---------------	----------------

Dimensiones

Altura de trabajo*	5,66 m
Altura de la plataforma	3,66 m
A B Dimensiones exteriores: (longitud + ancho)	
Dimensiones plataforma - replegada	99 x 75 cm
Dimensiones plataforma - extendida	1,4 m x 75 cm
C Altura - replegada	1,70 m
D Longitud - replegada	1,37 m
E Ancho	80 cm
F Altura libre sobre el suelo – centro	6 cm

Productividad

Máxima ocupación en plataforma (int./ext.) ¹	2/-
Capacidad de carga	227 kg
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h
Pendiente superable**	30%
Radio de giro – int.	ceros
Radio de giro – ext.	1,35 m
Velocidad de elevación / descenso	12 / 16 seg
Mandos de control	24V DC proporcionales
Neumáticos - sin marca	25 x 8 x 20 cm

Potencia

Alimentación	24V DC (4 Baterías de 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	8,33 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²

Peso***

948 kg

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/EC -
Maquinaria (estándar armonizado
EN280:2013); 2014/30/EU
(Compatibilidad electromagnética);
2014/35/EU (Baja tensión)

¹ Sólo uso en interiores.

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GRC-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 5,66 m • Altura de plataforma 3,66 m • Hasta 227 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para 2 personas • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Descenso auxiliar de la cesta • Altura de la entrada de la plataforma de 39 cm • Bandeja para estación de trabajo • Sistema de mástil de tubos de acero • Base compacta 75 cm x 1,37 m • Altura libre sobre el suelo 6,3 cm (replegada) • Mandos de carga y funcionamiento proporcionales • Indicador de carga de batería • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Luces LED intermitentes dobles • Cableado AC a la plataforma • Bandejas para estación de trabajo • Alarma de descenso e inclinación • Alarma de traslación • Radio de giro interior cero • Frenos de rueda dobles • Liberación de freno hidráulico • Protección antibaches • Acceso simplificado a los componentes hidráulicos y eléctricos • Puntos de sujeción para cuerda • Puntos de enganche para cabrestante • Alojamiento de fácil acceso para horquillas de carretilla • Conector telemático 	<p>Plataforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de acero de 99 cm x 75 cm y extensión de plataforma con puerta abatible doble <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24V (4 baterías 6V 225 Ah) con cargador de batería automático de 25 amp • Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾ <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • No dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Aceite hidráulico biodegradable • Alarma de traslación • Compartimiento para lámparas fluorescentes • Bocina tipo automóvil • Corte de funciones durante la carga • Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾



⁽¹⁾ Opción sólo instalada en fábrica
⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

