


# Élévateurs de personnes

## IWP™ Super Series™

### Spécifications



Modèles	IWP-20S	IWP-25S	IWP-30S
<b>Dimensions</b>			
Hauteur de travail* (max)	8,24 m	9,44 m	11 m
Hauteur plancher (max)	6,24 m	7,44 m	9 m
<b>A</b> Portée horizontale**	66 cm	—	—
<b>B</b> Hauteur - position repliée :			
Base position de transport	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Base stabilisée	1,98 m	1,98 m	1,98 m
<b>C</b> Longueur	1,52 m	1,52 m	1,52 m
<b>D</b> Largeur - Base standard	81 cm	81 cm	—
Base large	—	—	1,02 m
Distance à un mur en diagonale***	15 cm	15 cm	18 cm

### Productivité

Capacité de charge	159 kg	159 kg	159 kg
Dimensions des paniers (L/l/h)***			
Standard	69/66/114 cm	69/66/114 cm	69/66/114 cm
Standard avec portillon latéral	69/66/114 cm	69/66/114 cm	69/66/114 cm
Étroit avec portillon	66/51/114 cm	66/51/114 cm	66/51/114 cm
Standard en fibre de verre**	74/67/110 cm	74/67/110 cm	74/67/110 cm

### Alimentation

Modèles AC	110 V / 50-60 Hz ou 220 V / 50-60 Hz
Modèles DC	12V

### Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Poids\*\*\*\*

<b>Base standard</b>			
AC	565 kg	585 kg	—
DC	610 kg	630 kg	—
<b>Base standard avec extension panier en option</b>			
AC	612 kg	—	—
DC	658 kg	—	—
<b>Base large</b>			
AC	—	—	649 kg
DC	—	—	694 kg

### Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013);  
2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* Paniers en fibre de verre non disponibles avec l'option extension de panier/ déport horizontale

\*\*\* Depuis l'angle supérieur du panier à l'angle de la paroi - possibilité de rotation de la poignée de mise à niveau.

\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes du pays où la machine est livrée.

### Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
---------------------------	--	------------------------

#### Dimensions

##### IWP-20S

- Hauteur de travail 8,24 m
- Hauteur de panier 6,24 m
- Largeur unité avec base standard 81 cm
- Modèle avec option de déport horizontal (extension de panier) de 66 cm
- Capacité de charge jusqu'à 159 kg

##### IWP-25S

- Hauteur de travail 9,44 m
- Hauteur de panier 7,44 m
- Largeur unité avec base standard 81 cm
- Capacité de charge jusqu'à 159 kg

##### IWP-30S

- Hauteur de travail 11 m
- Hauteur de panier 9 m
- Largeur unité avec base large 1,02 m
- Capacité de charge jusqu'à 159 kg

#### Productivité

- Descente auxiliaire de la nacelle
- Mât breveté extrêmement rigide
- Le modèle à base standard passe aisément par les portes industrielles
- Le modèle à base large passe par les portes à double battant
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Bouton de montée/descente à double actionnement
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Points de fixation pour treuils
- Larges fourreaux pour fourches de chariots élévateurs
- Détecteur de niveau intégré avec dispositifs de verrouillage

#### Paniers

- Standard avec entrée à guillotine
- Standard avec portillon
- Étroit avec portillon
- Standard en fibre de verre (non disponible avec l'option extension de panier/déport horizontale)

#### Alimentation

- Alimentation AC 85V / 50-60 Hz
- Alimentation AC 110V / 50-60 Hz
- Alimentation AC 220V / 50-60 Hz
- Alimentation DC 12V / 110V / 230V / 50-60 Hz avec système de charge automatique "smart"

#### Options pour la base

- Base standard (IWP-20S et 25S uniquement)
- Base large (IWP-30S uniquement)

#### Options et accessoires

##### Productivité

- Extension de panier/déport horizontale en option (IWP-20S uniquement)<sup>(3)(4)</sup>
- Alimentation dans le panier incl. fiche et prise, disponible sur tous les modèles
- Kit témoin lumineux avec alarme de descente
- Plateau à outils<sup>(1)</sup>
- Porte néons<sup>(1)</sup>
- Faisceau laser sur panier pour un positionnement parfait<sup>(1)</sup>

##### Alimentation

- Dispositif de roues motrices avec batteries doubles<sup>(2) (3)</sup>
- Batteries doubles<sup>(3)</sup>



<sup>(1)</sup> Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.

<sup>(2)</sup> Ajoute 32 cm en longueur et 129 kg en poids.

<sup>(3)</sup> Option montée en usine uniquement.

<sup>(4)</sup> L'extension de panier réduit la capacité de charge à 136 kg