

Especificaciones

Modelos	SLC-12	SLC-18	SLC-24
---------	--------	--------	--------

Dimensiones

Altura de trabajo:

horquillas estándar - abajo	3,40 m	5,10 m	6,78 m
horquillas arriba - arriba	3,94 m	5,64 m	7,32 m
horquillas ajustables - abajo	3,40 m	5,10 m	6,78 m
horquillas ajustables - arriba	3,94 m	5,64 m	7,32 m
pluma*	3,70 m	5,41 m	7,10 m

A Altura - replegada	2,18 m	2,18 m	2,18 m
B Longitud - replegada	86 cm	86 cm	86 cm
C - en funcionamiento	1,60 m	1,85 m	2,06 m
D Ancho - replegada**	80 cm	80 cm	80 cm
- con estabilizadores al suelo	1,68 m	1,68 m	1,68 m

Productividad

Capacidad de carga:

centro carga 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg
centro carga 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg
centro carga 107 cm	82 kg	73 kg	73 kg
E Altura libre sobre el suelo	5 cm	5 cm	5 cm
Altura de carga, mínimo	15 cm	15 cm	15 cm

Potencia

Manivelas:

cabrestante estándar	27,8 giros/m	27,8 giros/m	27,8 giros/m
----------------------	--------------	--------------	--------------

Peso

Estándar	102 kg	139 kg	157 kg
----------	--------	--------	--------

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/EC (maquinaria)

Accesorios de plataforma de carga


Dimensiones

Horquillas estándar (L x A x A)***	71/58/6 cm	12 kg
Horquillas ajustables (L x A x A)***	70/30-76/6 cm	24 kg
Extensiones de horquillas separadas (cada una) (L x A x A)***	76/5/8 cm	2 kg
Extensiones de horquillas unidas (cada una) (L x A x A)***	64/5/8 cm	2 kg
Pluma (L x A x A)***	46-107/4/15 cm	18 kg
Plataforma de carga (L x A x A)***	67/58/6 cm	14 kg

* Medido de suelo a parte inferior del grillete.

** Dimensiones exteriores.

*** Largo/Ancho/Alto.



Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>SLC™-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de elevación de 3,94 m máximo • Hasta 295 kg de capacidad de elevación <p>SLC-18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de elevación de 5,64 m máximo • Hasta 295 kg de capacidad de elevación <p>SLC-24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de elevación de 7,32 m máximo • Hasta 295 kg de capacidad de elevación <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño resistente • Mástil telescópico de aluminio fuerte y ligero • Rápida instalación sin necesidad de herramientas • Accesorios de manipulación de carga intercambiables • Conjunto de ruedas traseras de transporte • Raíles para una fácil carga y descarga, subida y bajada de vehículo, transporte • Barra de sujeción del conjunto del mástil durante el transporte <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabrestante manual de una velocidad 	<p>Opciones de horquilla y productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horquillas estándar • Horquillas ajustables • Extensiones de horquillas • Pluma • Base de tubos⁽¹⁾ • Plataforma de carga <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabrestante manual de una velocidad (estándar) • Cabrestante manual de dos velocidades⁽¹⁾ <p>Opciones para la base</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base estándar • Freno de mástil estándar • Estabilizadores (estándar en SLC-18, -24) <p>Ruedas principales y ruedas de apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruedas de apoyo delanteras de 10 cm que no dejan marcas (estándar) • Ruedas de apoyo traseras de 13 cm que no dejan marcas (estándar) • Frenos laterales (estándar) 	<p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horquillas ajustables • Extensiones de horquillas • Pluma • Base de tubos⁽¹⁾ • Plataforma de carga • Estabilizadores (opción en SLC-12) <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabrestante manual de dos velocidades⁽¹⁾



⁽¹⁾ Solo en recambios

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

