



SPÉCIFICATIONS GAMME 2024



Élévateurs de charges

MODÈLE	HAUTEUR DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LEVAGE
Super Hoist®		
GH™ 3.8	3,80 m	158 kg
GH 5.6	5,60 m	158 kg
Genie® Lift™		
GL™-4	1,80 m	227 kg
GL-8	3,06 m	182 kg
GL-10	3,56 m	159 kg
GL-12	4,20 m	159 kg
Superlift Contractor®		
SLC™-12	3,94 m	295 kg
SLC-18	5,64 m	295 kg
SLC-24	7,32 m	295 kg
Superlift Advantage®		
SLA™-5	2,00 m	454 kg
SLA-10	3,49 m	454 kg
SLA-15	4,98 m	363 kg
SLA-20	6,46 m	363 kg
SLA-25	7,94 m	295 kg

Ciseaux automoteurs GS™

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	LARGEUR	CAPACITÉ DE LEVAGE
Ciseaux électriques E-Drive			
GS™-1432m	6,30 m	0,81 m	227 kg
GS-1932m	7,55 m	0,81 m	227 kg
GS-1930	7,85 m	0,77 m	227 kg
GS-1932	7,85 m	0,82 m	227 kg
GS-2632	9,96 m	0,82 m	227 kg
GS-3232	11,78 m	0,82 m	227 kg
GS-2646	9,96 m	1,18 m	454 kg
GS-3246	11,78 m	1,18 m	318 kg
GS-4046	13,94 m	1,18 m	350 kg
GS-4655	15,95 m	1,40 m	350 kg
Ciseaux tout-terrain			
GS-2669 RT/DC	10,00 m	1,75 m	680 kg
GS-3369 RT/DC	11,96 m	1,75 m	454 kg
GS-4069 RT/DC	14,30 m	1,75 m	363 kg
GS-3390	12,10 m	2,34 m	1 134 kg
GS-4390	15,10 m	2,34 m	680 kg
GS-5390	18,15 m	2,34 m	680 kg

Nacelles articulées Z®

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	LARGEUR	PORTÉE HORIZONTALE	HAUTEUR D'ARTICULATION	CAPACITÉ DE LEVAGE
Nacelles articulées Z étroites					
Z-30/20N	11,14 m	1,19 m	6,53 m	3,86 m	227 kg
Z-30/20N RJ	10,89 m	1,19 m	6,25 m	3,86 m	227 kg
Z-34/22N	12,52 m	1,47 m	6,78 m	4,65 m	227 kg
Nacelles articulées Z électriques et hybrides					
Z-45/25J DC ET biénergie	15,94 m	1,79 m	7,65 m	7,24 m	227 kg
Z-45 DC ET Z-45 FE	15,92 m	2,29 m	6,94 m	7,50 m	300 kg
Z-60 DC ET Z-60 FE	20,16 m	2,49 m	11,15 m	7,39 m	227 kg
Nacelles articulées automotrices diesel					
Z-34/22 IC	12,54 m	1,85 m	6,78 m	4,60 m	227 kg
Z-45/25J RT	15,86 m	2,29 m	7,52 m	7,14 m	227 kg
Z-45 XC™	15,86 m	2,29 m	7,55 m	7,44 m	300/454 kg
Z-51/30J RT	17,59 m	2,29 m	9,37 m	7,39 m	227 kg
Z-62/40 & Z-62/40 TRAX	20,87 m	2,49 m	12,42 m	7,80 m	227 kg
Z-80/60	25,77 m	2,49 m	18,29 m	8,83 m	227 kg
ZX®-135/70	43,15 m	2,49 m*	21,26 m	23,01 m	272 kg

*Essieux rétractés

Elévateurs de personnes

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	LARGEUR	CAPACITÉ DE LEVAGE
Elévateurs de personnes portatifs			
AWP®-20S	8,12 m	0,74 m	159 kg
AWP-25S	9,54 m	0,74 m	159 kg
AWP-30S	11,00 m	0,74 m	159 kg
AWP-36S	13,10 m	0,74 m	159 kg
AWP-40S	14,30 m	0,74 m	136 kg
Nacelles à mât vertical automotrices (Gamme Runabout™)			
GR™-12	5,45 m	0,75 m	227 kg
GR-15	6,47 m	0,75 m	227 kg
GR-20	8,02 m	0,80 m	159 kg
Nacelles à mât vertical automotrices avec pendulaire (Gamme Runabout™)			
GR-20J	7,70 m	0,99 m	200 kg
GR-26J	9,90 m	0,99 m	200 kg

Nacelles télescopiques S®

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	LARGEUR	PORTÉE HORIZONTALE	CAPACITÉ DE LEVAGE
Nacelles télescopiques S série J				
S-60 J	20,50 m	2,49 m	12,3 m	300 kg
S-80 J ET S-80 J TRAX	26,51 m	2,49 m/2,54 m	16,69 m	300 kg
Nacelles télescopiques S				
S-45 XC ET S-45 TRAX	15,56 m	2,49 m/2,46 m	11,02 m	300/454 kg
S-60 DC	20,60 m	2,49 m	12,30 m	300 kg
S-60 FE	20,60 m	2,49 m	12,30 m	300 kg
S-65 XC ET S-65 TRAX	21,81 m	2,49 m/2,58 m	16,51 m	300/454 kg
S-85 XC	27,91 m	2,49 m	22,71 m	300/454 kg
Nacelles grandes hauteurs télescopiques S				
SX™-105 XC™	34 m	2,49 m*	24,38 m	300/454 kg
SX-125 XC	40,10 m	2,49 m*	24,38 m	300/454 kg
SX-135 XC	43,15 m	2,49 m*	27,43 m	300/454 kg
SX-150	48,33 m	2,49 m*	24,38 m	340 kg
SX-180	56,86 m	2,49 m*	24,38 m	340 kg

* Essieux rétractés